OP-1865

TECHNISCHES DATENBLATT

Der Opty™ OP-1865 ist unsere Antwort auf die steigende Nachfrage nach einer Lösung, die Schnittfestigkeit (ISO13997 Klasse B und ANSI A2) mit hoher Fingerfertigkeit kombiniert. Dieser Schutzhandschuh eignet sich ideal für die Arbeit in trockener Umgebung, wobei das besonders dichte Polyethylengewebe und unsere Premium-Beschichtung Xtended Performances XP!™ einen hervorragenden Sitz und eine solide Griffigkeit gewährleisten.
Dank des belüfteten Handschuhrückens ist Atmungsaktivität garantiert:
Die Hände bleiben angenehm trocken.

ANWENDUNGEN

- Automobilindustrie
- Zusammenbau
- Industrielle Wartung Sortieren
- Montage und Handhabung von sehr scharfen Teilen oder Gegenständen

INFORMATIONEN

Beschichtung
PU, Einfach, Handflächensitz

Trägermaterial
Polyester, Elasthan, HPPE, Mineralfaser, Farbe: Blau

Gauge
18

Verpackung
12 Paar/Packung
144 Paar/Karton

ABMESSUNGEN *Toleranz ± 5 %*

GRÖßE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund						
Gesamtlänge (mm)		XXX	XXX	X	X	X
Handbreite (mm)		X	X	X	X	X
Länge des Mittelfingers (mm)		X	X	X	X	X
Stärke (µm)		X	X	X	X	X
Gewicht (g/Paar)		X	X	X	X	X
Trägergewicht (g/Paar)		X	X	x	x	X
Beschichtungsgewicht (g/Paar)		X	X	X	X	X

GEFAHREN

- Schnittschutz

NORMEN

CE

EN388: 2016 — 4X42B

ANSI A4 — CUT

DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente :

- Technisches Datenblatt
- EU certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmittelkontaktinformationen
- User instructions

KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)					
KARTON NETTOGEWICH T (kg)		X	X	X	X	X
KARTONBRUTTOGEWICHT (kg)		X	X	X	X	X