

WG-510 Oil



GEFAHREN

- Industrieöle
- Allgemeine Handhabung

NORMEN



EN388:
2016



4121X

DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

Anwendungen

- Automobilindustrie
- industrielle Wartung
- Sortieren von Teilen
- Bearbeitung
- Präzisionshandhabung in fettigen und öligen Umgebungen

INFORMATION

Beschichtung

Nitril, Doppelt, Handfläche

Trägermaterial

Nylon&Elasthan, Schwarz

Gauge

13

Verpackung

12 Paar/Packung
144 Paar/Karton

ABMESSUNGEN Toleranz ± 5 %

GRÖßE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund		Helles Lila	Rot	Grau	Gelb	Schwarz
Gesamtlänge (mm)		235	245	255	265	275
Handbreite (mm)		82	85	90	95	100
Länge des Mittelfingers (mm)		70	72	75	79	83
Stärke (µm)		1250	1250	1250	1250	1250
Gewicht (g/Paar)		40.5	43.6	54.7	56.1	60.8
Trägergewicht (g/Paar)		17.8	19.2	24.1	24.7	26.8
Beschichtungsgewicht (g/Paar)		22.7	24.4	30.6	31.4	34.0

KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)				
KARTON NETTOGEWICHT (kg)	5.8	6.3	7.9	8.1	8.7
KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)	6.8	7.3	8.9	9.1	9.7